



Technische Daten - Specifications					
	F-1,6 GSB	F-2,0 GSB	F-2,5 GSB	F-3,0 GSB	
Tragfähigkeit	1.600 kg	2.000 kg	2.500 kg	3.000 kg	Load capacity
Gesamtlänge (A)	3.250 mm	3.275 mm	3.600 mm	3.600 mm	Overall length
Gesamtbreite (B)	1.060 mm	1.120 mm	1.233 mm	1.233 mm	Overall width
Gesamthöhe (C)	1.950 mm	1.960 mm	2.215 mm	2.215 mm	Overall height
Länge ohne Gabeln (D)	2.100 mm	2.125 mm	2.450 mm	2.450 mm	Length without fork
Gabellänge (E)	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	1.150 mm	Fork length
Wenderadius (F)	2.020 mm	2.020 mm	2.200 mm	2.200 mm	Turning radius
Durchfahrtshöhe	2.150 mm	2.560 mm	3.100mm	2.265 mm	Overhead clearance
Hubhöhe	3.300 mm	6.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	Working height
Fahrgeschwindigkeit	17 km/h	17 km/h	20 km/h	20 km/h	Driving speed
Antrieb	Batterie 660 Ah	Batterie 660 Ah	Batterie 700 Ah	Batterie 700 Ah	Drive
Eigengewicht	3.020 kg	3.330 kg	5.100 kg	5.200 kg	Weight

Alle Angaben ohne Gewähr und vorbehaltlich technischer Änderungen und Satzfehler.
All information given are for reference only

ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001 · SCC*